



AD 1293  
ELECTRIC  
KETTLE  
EUROPE  
ADLER

Max power: 2200W

**ADLER EUROPE**

**ELECTRIC KETTLE AD 1293**

FUNCTION OF DECHLORINATION

Temperature control 40-100°C

Max power 2200W

CI free function 3 min

Capacity 1.7L

LCD panel

Keep warm function 2h

Swivel base 360°

Max power: 2200W

ADLER EUROPE GROUP  
ADLER LTD  
Juliuszki Ordona 2A street  
01-237 Warsaw  
tel. +48 728 595 006  
info@adlereurope.eu  
Product weight: 1,2 kg

CE, RoHS, Energy Star, European Innovation 1922, European Company

- Oolong Tea
- French press coffee
- Green Tea
- White Tea
- Scented Tea
- 
- 

**ADLER EUROPE**

**WASSERKOCHER AD 1293**

Leistung 2200W

CI freie Funktion 3 min

Kapazität 1,7L

Temperaturkontrolle 40-100°C

Wärmhalten 2h

Drehbasis 360°

LCD Panel

Leistung: 2200W

ADLER EUROPE GROUP  
ADLER LTD  
Juliuszki Ordona 2A street  
01-237 Warsaw  
tel. +48 728 595 006  
info@adlereurope.eu  
Product weight: 1,2 kg

CE, RoHS, Energy Star, European Innovation 1922, European Company

**D** Wasserkocher mit Temperaturregelung  
Temperaturbereich 40-100°C  
LCD-Temperaturdisplay  
Temperatur wird angezeigt nach dem Kochen  
Entchlorungsfunktion  
Wasserspeicherkapazität  
Heißwasseranforderung  
360° drehbare Basis, anti-calc-Filter  
Kochzeit: 3 min  
Stromversorgung: 220-240V-50/60Hz

**F** Chaudière électrique avec contrôle de température  
Plage de température 40-100°C  
Voyant de température LCD  
Signal sonore au démarrage et après ébullition  
Fonction de déchlorination  
Ménisier à 360° pivotant  
Élément de chauffage en acier inoxydable  
Fonction d'arrêt

**G** Electric kettle with temperature control  
Temperature range 40-100°C  
LCD temperature display  
Sound alarm at start and after boiling  
Dechlorination function  
Water storage capacity  
Hot water requirement  
360 degree swivel base, anti-calc filter  
Cooking time: 3 min  
Power supply: 220-240V-50/60Hz

**H** Kettle elektrická s kontrolou teploty  
Rozsah teploty 40-100°C  
Výzuka LCD teploty  
Zvukový signál na začátku a po vvarování  
Funkcia dechlorinácie  
Ménisier 360° otočný  
Prvky ohrevu z nerezovej ocele  
Prvky ohrevu z nerezovej ocele

**I** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**J** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**K** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**L** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**M** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**N** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**O** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**P** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**Q** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**R** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**S** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**T** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**U** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**V** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**W** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**X** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**Y** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**Z** Elektrisk kettel med temperaturregulering  
Temperaturområdet 40-100°C  
LCD-temperaturdisplay  
Lydvarsel ved opstart og efter kogning  
Hållvarm-funktion  
Bærbart vandreservoir  
Tid til kogning  
360° drejbar basis, anti-calc filter  
Kogningstid: 3 min  
Stromforsyning: 220-240V-50/60Hz

**ADLER EUROPE**

Products are part of the trade offer of Adler Europe Group the leading household appliances company on the market.