

Audio

Home

Outdoor

Kitchen

Health

Bathroom

Beauty



### Specification AD 7860

Thermoelektrischer Luftentfeuchter

Technologie: Peltier-Zelle

Das LED-Display zeigt die im Raum vorhandene Luftfeuchtigkeit in drei Farben an:

- rot: größer oder gleich 80 % relative Luftfeuchtigkeit RH
- grün: wenn die Luftfeuchtigkeit zwischen 71 und 79 % liegt
- blau: wenn die Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 70 % ist

Raumfeuchtigkeitssensor

Sensor für vollen Wassertank

Automatische Abschaltung bei vollem Tank

3 Arbeitsmodi:

- automatisch AUTO
- Dauerbetrieb / Trocknung von CNT
- schlafen

150cm Rohr zum Ablassen von Wasser im Dauerbetrieb, inklusive Effizienz 500 ml/24 Std.

Lüfterluftstrom: 40 m<sup>3</sup>/h

Arbeitsfläche bis 30m<sup>3</sup> - perfekt fürs Badezimmer

Leise Arbeit

Es verhindert Schimmelbildung, beseitigt unangenehme Gerüche aus der Luft

1000-ml-Wassertank

Tonsignalisierung

Haltbares Gehäuse aus ABS-Kunststoff

170 cm Netzkabel

Kompakte Größe 20,5 x 11,5 x 31 cm

Leistung 90 W

Maximale Leistung 150 W

Geräuschpegel 35 dB(A)

Stromversorgung 220-240V ~50Hz

Gerätgewicht: 2,08 kg

Steckertyp: C 16A / 250V~



Produktverfügbarkeit	available
EINHEIT EAN-Code	5903887808507
CTNS EAN-Code CTNS	5903887808514
CN-Code	85098000
EINHEIT Nettogewicht kg	2.08
EINHEIT Bruttogewicht kg	16.8
EINHEIT Größe der Box BxTxH	25 x 34.5 x 15
CTN Bruttogewicht kg	100.8
CTN-Abmessungen BxTxH	51 x 37 x 47

VERPACKUNG: EINHEIT/CTN	6
VERPACKUNG: EINHEIT/PALETTE	96
VERPACKUNG: CTN/PALETTE	0
VERPACKUNG: CTN/LAYER	4
VERPACKUNG: SCHICHTEN/PALETTE	4

QTY in container 20' / 40' / 40'HQ 0 0 0